

EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2311700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311700>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekaźnik półprzewodnikowy wejścia, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 230 V AC, wyjście: 4 V DC - 48 V DC/maks. 35 mA, wersja dostosowana do potrzeb klienta do wyzwalania 50 Hz

Dane handlowe

Numer artykułu	2311700
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK61CY
Klucz produktu	CK61CY
GTIN	4046356287326
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,22 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2311700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311700>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa

III

Stopień zanieczyszczenia

2

Parametry elektryczne

Napięcie pobiercze (Wejście/wyjście)

3,5 kV AC (Wejście/wyjście)

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N

230 V AC

zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N

0,9 ... 1,1

Zakres napięcia wejściowego

207 V AC ... 253 V AC

Typowy prąd wejścia dla U_N

3 mA

wskaźnik napięcia roboczego

LED żółta

Układ ochronny

Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów

Ochrona przed przepięciami

Częstotliwość przenoszenia

50 Hz

Dane wyjściowe

Rodzaj wyjścia cyfrowego

elektroniczne

Napięcie znamionowe wyjścia

48 V DC

Zakres napięcia wyjściowego

4 V DC ... 48 V DC

Obciążalność prądowa trwała zestyku

35 mA

Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym

0,9 V

Obwód wyjściowy

Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy

Układ ochronny

Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów

Ochrona przed przepięciami

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza

Przyłącze śrubowe

Długość usuwanej izolacji

8 mm

EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2311700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311700>

Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	102 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0106-101

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - Moduł przełącznika półprzewodnikowego



2311700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311700>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311700>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01082

EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - Moduł przełącznika półprzewodnikowego



2311700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311700>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 8.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - Moduł przełącznika półprzewodnikowego



2311700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311700>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - Moduł przełącznika półprzewodnikowego



2311700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311700>

Akcesoria

EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl