


URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe



2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i odłącznikiem nożowym do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 7-biegunowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2820725
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK6115
Klucz produktu	CK6115
Strona katalogu	Strona 95 (IF-2005)
GTIN	4017918076856
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	138,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	138,3 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe



2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo przekaźnika
Liczba biegunów	7


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	400 V (Prąd określa wtyk łączący.)
Prąd znamionowy I_N	16 A (Prąd określa wtyk łączący.)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45,6 mm (z pokrywą)
Wysokość	86,5 mm
Głębokość	109,5 mm
	114,5 mm (z wtykiem sprzęgającym NS 32)
	117 mm (z wtykiem sprzęgającym NS 35/15)

Dane materiału

Materiał izolacyjny	PA
---------------------	----


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek schematyczny



1 - 3

1-3 = mostek stały, szyna do łączenia poprzecznego, odcinek pośredni


URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>



Rysunek schematyczny



- 1 = Wtyk łączący
- 2 = element kodujący
- 3 = Pokrywa
- 4 = listwy zaciskowe podstaw

URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	11 A	28 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	10 A	30 - 12	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>

Akcesoria

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820916>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny



URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>




DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2821180>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32
lub NS 35



URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>



FB-150

METER - Mostek stały

0201595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201595>



Szyna do łączenia poprzecznego, do stałego mostkowania jednakowych wejść i wyjść, miedziana, niklowana, długość 1 m

ZSR - Śruba

2303608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2303608>



Śruba

URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>



RPS - Wtyczki redukujące

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>



Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl