

ST-REL4-KG230/21-21/SO46 - Wtyk przekaźnikowy



2826871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826871>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza przekaźnikowe odporne na wpływy zakłóceń po stronie sterowania, z wlutowanym na stałe przekaźnikiem miniaturowym, styki (AgNi): moce średnie do dużych, 2 styki przełączne, napięcie wejściowe 230 V AC

Dane handlowe

Numer artykułu	2826871
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK6125
Klucz produktu	CK6125
GTIN	4017918078027
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	51 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

ST-REL4-KG230/21-21/SO46 - Wtyk przekaźnikowy



2826871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826871>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Trwałość mechaniczna	⁷ cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	3,45 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	1,2 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC
Zakres napięcia wejściowego	207 V AC ... 253 V AC (20 °C)
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	polaryz.
Typowy prąd wejścia dla U_N	ok. 15 mA
Czas zadziałania typowo	ok. 12 ms
typowy czas opadania	ok. 18 ms
Układ ochronny	Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy Ochrona przed przepięciami; Warystor
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta
Opór cewki	26590 $\Omega \pm 15\%$

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	2 zestyki przełączne
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	230 V AC 250 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	120 W (przy 24 V DC) 60 W (przy 60 V DC) 40 W (przy 110 V DC) 60 W (przy 220 V DC) 1250 VA (przy 250 V AC)

Warunki środowiskowe i żywotność

ST-REL4-KG230/21-21/SO46 - Wtyk przekaźnikowy



2826871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826871>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 40 °C
-------------------------------	------------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	VDE 0110
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
Pozycja montażu	poziomo

ST-REL4-KG230/21-21/SO46 - Wtyk przekaźnikowy



2826871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826871>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826871>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

ST-REL4-KG230/21-21/SO46 - Wtyk przekaźnikowy



2826871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826871>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ST-REL4-KG230/21-21/SO46 - Wtyk przekaźnikowy

2826871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826871>




Akcesoria

URELG 4-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820712>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i odłącznikiem nożowym do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 4-biegunowe

UDK-RELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe

2777056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777056>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i podwójnymi przyłączami o tym samym potencjale do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 4-biegunowe

ST-REL4-KG230/21-21/SO46 - Wtyk przekaźnikowy

2826871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826871>



URELG 4 - Gniazdo przekaźnikowe

2820149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820149>



Listwy zaciskowe podstaw ze złączami śrubowymi do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 4-biegunowe

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl