

# ME MAX 17,5 PLATE KMGY - Wkładka

2890849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2890849>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Wkładka, szerokość: 14,2 mm, wysokość: 73,6 mm, głębokość: 1 mm, kolor: jasnoszary (7035)



## Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2890849                                         |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHABZ                                          |
| Klucz produktu                      | ACHABZ                                          |
| GTIN                                | 4046356098281                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,41 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,379 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85472000                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# ME MAX 17,5 PLATE KMGY - Wkładka



2890849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2890849>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Typ produktu            | Oslona               |
| Wykonanie               | Wkładka              |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                  |
| Seria obudów            | ME-MAX               |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 14,2 mm |
| Wysokość  | 73,6 mm |
| Głębokość | 1 mm    |

### Dane materiału

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | jasnoszary (7035) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                |
| CTI wg IEC 60112        | 600               |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki       |
| Materiał obudowy        | Poliamid          |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

### Montaż

|                |         |
|----------------|---------|
| Sposób montażu | Gniazdo |
|----------------|---------|

# ME MAX 17,5 PLATE KMGY - Wkładka

2890849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2890849>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2890849>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# ME MAX 17,5 PLATE KMGY - Wkładka



2890849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2890849>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME MAX 17,5 PLATE KMGY - Wkładka

2890849

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2890849>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)