

VIP-2/SC/PDM-2/12 SO - Rozdzielacz napięcia



2901797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901797>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE z trzema szynami wyrównania potencjałów (UB1, UB2, UB3) do rozdziálu potencjałów, do montażu na szynach DIN NS 35

Dane handlowe

Numer artykułu	2901797
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK24DZ
Klucz produktu	CK24DZ
GTIN	4046356640572
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	143,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	143,2 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

VIP-2/SC/PDM-2/12 SO - Rozdzielacz napięcia



2901797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901797>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Poliamid PA bez wzmocnienia
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
przylączy potencjałów	3 złączki zasilające / 4 złączki rozdzielcze dla każdego z potencjałów (UB1, UB2, UB3)

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	6 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	18 A (na każdy potencjał)

Dane wejściowe

przylączy potencjałów	3 złączki zasilające / 4 złączki rozdzielcze dla każdego z potencjałów (UB1, UB2, UB3)
-----------------------	--

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przylączy	Przylączy śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przylączy	3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 10

Rozdział

Rodzaj przylączy	Przylączy śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przylączy	12
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa)
-------------------------	--------------

Montaż

VIP-2/SC/PDM-2/12 SO - Rozdzielacz napięcia

2901797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901797>



Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

VIP-2/SC/PDM-2/12 SO - Rozdzielacz napięcia



2901797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901797>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901797>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

VIP-2/SC/PDM-2/12 SO - Rozdzielacz napięcia



2901797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901797>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400609
ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-12.0	27400609

ETIM

ETIM 8.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/SC/PDM-2/12 SO - Rozdzielacz napięcia



2901797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901797>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl