

TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO - Uchwyt modułów



2904967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904967>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Termination Carrier do przyłączenia 16 kondycjonerów sygnałów MACX Analog Ex i do systemu Honeywell Remote Universal Safe IO poprzez złącze wtykowe D-SUB, 37-pinowe. Nadaje się do karty Honeywell FC-RUSIO-3224.

Dane handlowe

Numer artykułu	2904967
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2715
Klucz produktu	CK2715
GTIN	4046356916233
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	333,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	333,33 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
Ograniczenie użycia	
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt modułów
--------------	----------------

Parametry elektryczne

Obsługiwany sterownik HONEYWELL RUSIO	
Odpowiednia karta I/O	FC-RUSIO-3224

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania	
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP00

Dopuszczenia

UL, USA / Kanada	
Oznaczenie	UL 61010 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

2904967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904967>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904967>

 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 330267				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1 A	-	-

 cUL Listed ID dopuszczenia: FILE E 330267				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1 A	-	-

 cUL Listed ID dopuszczenia: FILE E 199827				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1 A	-	-

 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 199827				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	1 A	-	-

TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO - Uchwyt modułów



2904967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904967>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO - Uchwyt modułów



2904967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904967>

Akcesoria

FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB - Adapter czołowy

2902090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902090>



Adapter czołowy VARIOFACE, do Honeywell FC-RUSIO-3224, specjalny do podłączenia do Termination-Carrier TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO 2904967. Transmisja 16 kanałami.

EMLF (108XE)R - Etykieta o wysokiej elastyczności

0800549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800549>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 108 x 48000 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1

TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO - Uchwyt modułów

2904967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904967>



ZBF 15:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0811202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811202>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl