


UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB - Moduł przekaźnikowy



2908666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908666>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dostosowany do potrzeb klienta moduł przekaźnikowy, z gniazdami wtykowymi dla pięciu miniaturowych przekaźników

Dane handlowe

Numer artykułu	2908666
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK616Y
Klucz produktu	CK616Y
GTIN	4055626320267
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	239,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	230 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB - Moduł przekaźnikowy



2908666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908666>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Gniazdo przekaźnika

Trwałość mechaniczna

3×10^7 cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja

Większa izolacja

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Izolacja

Większa izolacja

Kategoria przepięciowa

III

Stopień zanieczyszczenia

2

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście K10-K13

Izolacja

Izolacja podstawowa

Kategoria przepięciowa

III

Stopień zanieczyszczenia

2

Parametry elektryczne

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Znamionowe napięcie izolacji

260 V

Znamionowe napięcie udarowe

6 kV (1,2 / 50 μ s)

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście K10-K13

Znamionowe napięcie izolacji

260 V

Znamionowe napięcie udarowe

4 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N

24 V DC

zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N

0,9 ... 1,1

Zakres napięcia wejściowego

21,6 V DC ... 26,4 V DC

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków

Styk pojedynczy, 1 zestyk przełączny

materiał styków

AgNi

Maksymalne napięcie łączeniowe

250 V AC/DC

Obciążalność prądowa trwała zestyku

6 A (Ograniczona przez szerokości torów prądowych na wyjściu)

UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB - Moduł przekaźnikowy



2908666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908666>

Moc łączeniowa, min	3000 VA
---------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	78,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	64 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
----------------	-----------------------

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście K10-K13

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
----------------	-----------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB - Moduł przekaźnikowy



2908666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908666>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908666>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB - Moduł przekaźnikowy



2908666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908666>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB - Moduł przekaźnikowy



2908666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908666>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl