

# ME B-22,5 MSTBO BK - Zaślepka

2909659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909659>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (MSTBO), szerokość: 20 mm, wysokość: 19,05 mm, głębokość: 12,3 mm, kolor: czarny (9005)

## Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Klasa palności V0 wg UL 94

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2909659       |
| Jednostka opakowania                | 200 Szt.      |
| Minimalne zamówienie                | 200 Szt.      |
| Klucz sprzedaży                     | ACHAAZ        |
| Klucz produktu                      | ACHAAZ        |
| GTIN                                | 4017918405199 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,241 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,241 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# ME B-22,5 MSTBO BK - Zaślepka

2909659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909659>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ produktu            | Zaślepka                                        |
| Rodzina produktów       | ME_B_MSTBO                                      |
| Wykonanie               | Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (MSTBO) |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN                            |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                                             |
| Seria obudów            | ME                                              |

### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 20 mm    |
| Wysokość  | 19,05 mm |
| Głębokość | 12,3 mm  |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | czarny (9005) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0            |
| CTI wg IEC 60112        | 600           |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki   |
| Materiał obudowy        | Poliamid      |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Badanie odporności na drgania

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Prędkość przesuwu      | 1 oktawa/min                            |
| Amplituda              | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)             |
| Przyspieszenie         | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Czas pomiaru na oś     | 2,5 h                                   |
| Kierunki pomiaru       | Oś X, Y i Z                             |

#### Badanie rozżarzonym drutem

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Czas działania         | 30 s                                      |

#### Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura            | 125 °C                                    |
| Czas trwania kontroli  | 1 h                                       |
| Siła                   | 20 N                                      |

#### Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

# ME B-22,5 MSTBO BK - Zaślepka

2909659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909659>



|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Wysokość upadku        | 50 cm                               |
| Częstotliwość          | 10                                  |

## Udary

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj udaru                     | Półsinusioda                              |
| Przyspieszenie                   | 15g                                       |
| Czas trwania udaru               | 11 ms                                     |
| Liczba uderzeń w każdym kierunku | 3                                         |
| Kierunki pomiaru                 | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)                  |

## Stopień ochrony (kod IP)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
|------------------------|-----------------------------------|

## Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

## Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | Zatrzask |
|----------------|----------|

# ME B-22,5 MSTBO BK - Zaślepka

2909659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909659>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909659>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# ME B-22,5 MSTBO BK - Zaślepka

2909659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909659>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME B-22,5 MSTBO BK - Zaślepka

2909659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909659>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)