

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy



2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



VIP-Power Cabling, uniwersalny adapter czołowy z konfekcjonowanym, ekranowanym kablem okrągłym do przyłączania do wszystkich powszechnie stosowanych 36-pinowych podzespołów I/O ControlLogix® 1756. Możliwość podłączenia 1 x 36 pojedynczych przewodów (każdy wyposażony w tulejkę i oznaczony) (podłączanie obiektowe, np. poprzez 36 złączek), długość kabla: 1 m

## Korzyści

- Pojedyncze moduły we/wy są blokowane na sterowniku, aby zapewnić bezpieczne połączenie
- Zintegrowana dźwignia pomaga w wyjmowaniu z karty I/O
- Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem
- Połączenie 1:1
- Jednostronnie otwarta końcówka
- Oznaczenie pojedynczych żył: 1, 2, 3, 4, ...
- Opatrzeć końcówkami rurkowymi pojedyncze żyły
- Połączenie ekranu: typ UL AWM, styl 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm<sup>2</sup>), czarny, długość 0,5 m

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2908859       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | CK2311        |
| Klucz produktu                      | CK2311        |
| GTIN                                | 4063151467876 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 590 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 590 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | US            |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Typ produktu             | Adapter czołowy |
| Właściwości izolacji     |                 |
| Kategoria przepięciowa   | II              |
| Stopień zanieczyszczenia | 2               |

## Parametry elektryczne

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Max. dopuszczalne napięcie robocze | 250 V AC/DC                         |
| maksymalny dopuszczalny prąd       | 3 A (na pojedynczą żyłę przy 60 °C) |
|                                    | 4 A (na pojedynczą żyłę przy 40 °C) |

## Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Odpowiednia karta I/O | 1756-IB16D     |
|                       | 1756-IB16I     |
|                       | 1756-IB32      |
|                       | 1756-IF16      |
|                       | 1756-IF8       |
|                       | 1756-IF8I      |
|                       | 1756-IRT8I     |
|                       | 1756-OB16D     |
|                       | 1756-OB16I     |
|                       | 1756-OB32      |
|                       | 1756-HSC       |
|                       | 1756-IA16I     |
|                       | 1756-IA32      |
|                       | 1756-IB16IF    |
|                       | 1756-IB16ISOE  |
|                       | 1756-IF16H     |
|                       | 1756-IF4FXOF2F |
|                       | 1756-IF8H      |
|                       | 1756-IF8IH     |
|                       | 1756-IH16I     |
|                       | 1756-IH16ISOE  |
|                       | 1756-IM16I     |
|                       | 1756-IR12      |
|                       | 1756-IT16      |
|                       | 1756-IV32      |
|                       | 1756-LSC8XIB8I |
|                       | 1756-OA16I     |
|                       | 1756-OB16IEF   |
|                       | 1756-OB16IEFS  |

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy



2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

|  |             |
|--|-------------|
|  | 1756-OB16IS |
|  | 1756-OB8EI  |
|  | 1756-OF8I   |
|  | 1756-OF8IH  |
|  | 1756-OH8I   |
|  | 1756-OV32E  |
|  | 1756-OW16I  |
|  | 1756-OX8I   |

## Dane przyłączeniowe

### Poziom sterowania

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe               |
| Wskazówka        | Wtykowy na 36-pinowe moduły I/O |

### poziom instalacji

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Pojedyncze żyły                         |
| Ilość przyłączy  | 36                                      |
| Liczba biegunów  | 1                                       |
| Wskazówka        | Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki |

## Wymiary

|         |     |
|---------|-----|
| Długość | 1 m |
|---------|-----|

## Kabel/przewód

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Długość przewodów                             | 1 m                           |
| Liczba biegunów                               | 36                            |
| Ekranowany                                    | tak                           |
| Rodzaj przewodu                               | Kabel okrągły konfekcjonowany |
| przewód sygnałowy AWG                         | 18                            |
| Przekrój przewodu                             | 36x 0,82 mm <sup>2</sup>      |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1,7 mm ±0,0254                |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 15,88 mm ±0,3 mm              |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PCW                           |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | szary                         |
| Materiał przewodu                             | ocynkowana skrętka Cu         |
| Oporność linii                                | ≤ 40 Ω/km (20 °C)             |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 20 MΩ*km (20 °C)            |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 109,5 mm                      |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 156,2 mm                      |
| Bezhalogenowość                               | nie                           |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL VW-1<br>CSA FT-1           |

### 1X1.0 [PVC]

|              |             |
|--------------|-------------|
| Typ przewodu | 1X1.0 [PVC] |
|--------------|-------------|

## color code

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| ControlLogix®-wtyk (1)  | () = czarny               |
| ControlLogix®-wtyk (2)  | () = brązowy              |
| ControlLogix®-wtyk (3)  | () = czerwona             |
| ControlLogix®-wtyk (4)  | () = pomarańczowy         |
| ControlLogix®-wtyk (5)  | () = żółty                |
| ControlLogix®-wtyk (6)  | () = zielony              |
| ControlLogix®-wtyk (7)  | () = niebieski            |
| ControlLogix®-wtyk (8)  | () = fioletowy            |
| ControlLogix®-wtyk (9)  | () = szary                |
| ControlLogix®-wtyk (10) | () = biały                |
| ControlLogix®-wtyk (11) | () = biały-czarny         |
| ControlLogix®-wtyk (12) | () = biały-brązowy        |
| ControlLogix®-wtyk (13) | () = biały-czerwona       |
| ControlLogix®-wtyk (14) | () = biały-pomarańczowy   |
| ControlLogix®-wtyk (15) | () = biały-żółty          |
| ControlLogix®-wtyk (16) | () = biały-zielony        |
| ControlLogix®-wtyk (17) | () = biały-niebieski      |
| ControlLogix®-wtyk (18) | () = biały-fioletowy      |
| ControlLogix®-wtyk (19) | () = biały-szary          |
| ControlLogix®-wtyk (20) | () = brązowy-czarny       |
| ControlLogix®-wtyk (21) | () = brązowy-czerwona     |
| ControlLogix®-wtyk (22) | () = brązowy-pomarańczowy |
| ControlLogix®-wtyk (23) | () = brązowy-żółty        |
| ControlLogix®-wtyk (24) | () = brązowy-zielony      |
| ControlLogix®-wtyk (25) | () = brązowy-niebieski    |
| ControlLogix®-wtyk (26) | () = brązowy-fioletowy    |
| ControlLogix®-wtyk (27) | () = brązowy-szary        |
| ControlLogix®-wtyk (28) | () = brązowy-biały        |
| ControlLogix®-wtyk (29) | () = zielony-czarny       |
| ControlLogix®-wtyk (30) | () = zielony-brązowy      |
| ControlLogix®-wtyk (31) | () = zielony-czerwona     |
| ControlLogix®-wtyk (32) | () = zielony-pomarańczowy |
| ControlLogix®-wtyk (33) | () = zielony-niebieski    |
| ControlLogix®-wtyk (34) | () = zielony-fioletowy    |
| ControlLogix®-wtyk (35) | () = zielony-szary        |
| ControlLogix®-wtyk (36) | () = zielony-biały        |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony (IP20)                        | IP20              |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | 0 °C ... 60 °C    |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... -70 °C |

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy



2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | < 2000 m |
|----------|----------|

## Dopuszczenia

Dane UL

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | < 95 % |
|-----------------------------------------|--------|

## Normy i przepisy

|                |                |
|----------------|----------------|
| Normy/przepisy | UL 61010-2-201 |
|----------------|----------------|

## Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>



### UL Classified

ID dopuszczenia: FILE E238705



### cUL Classified

ID dopuszczenia: FILE E238705



### cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E196811



### UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E196811

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy

2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242292 |
| ECLASS-12.0 | 27242292 |
| ECLASS-13.0 | 27242292 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002584 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |



# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy

2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>



## Akcesoria

### KME - Uchwyt oznaczniaka kabli

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0807083>



Uchwyt oznaczniaka kabli, biały, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 5 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm

---

### SF-SL 1,0X5,5-150 - Wkrętak

1212552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212552>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 1,0 x 5,5 x 150 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy

2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>



## ZBF10:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809997>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## UT 2,5 - Złączka przelotowa

3044076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3044076>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy



2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## PT 1,5/S - Złączka przelotowa

3208100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208100>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## PT 2,5 - Złączka przelotowa

3209510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209510>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary


2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## ST 1,5 - Złączka przelotowa

3031076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031076>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,08 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## ST 2,5 - Złączka przelotowa

3031212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031212>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy




2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## QTC 1,5 - Złączka przelotowa

3205019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3205019>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,25 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## QTC 2,5 - Złączka przelotowa

3206416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206416>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy




2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## UTTB 2,5 - Złącze 2-poziomowe

3044636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3044636>




Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## PTTB 1,5/S - Złącze 2-poziomowe

3208511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208511>



Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 16 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy



2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## PTTB 2,5 - Złącze 2-poziomowe

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210567>




Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 22 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## STTB 1,5 - 2-poziomowe złącze sprężynowe

3031157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031157>



2-poziomowe złącze sprężynowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,08 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy

2908859


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>



## STTB 2,5 - 2-poziomowe złącze sprężynowe

3031270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031270>




2-poziomowe złącze sprężynowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 22 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## QTTCB 1,5 - Złącze 2-poziomowe

3205116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3205116>



Złącze 2-poziomowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. i 2-poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,25 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary



# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy



2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## UT 2,5-TWIN - Złączka przelotowa

3044513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3044513>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## PT 1,5/S-TWIN - Złączka przelotowa

3208155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3208155>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy




2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## PT 2,5-TWIN - Złączka przelotowa

3209549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209549>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## ST 1,5-TWIN - Złączka przelotowa

3031128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031128>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,08 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy




2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## ST 2,5-TWIN - Złączka przelotowa

3031241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031241>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## QTC 1,5-TWIN - Złączka przelotowa

3205048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3205048>



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,25 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy




2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## QTC 2,5-TWIN - Złączka przelotowa

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206445>




Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kolor: szary

---

## UT 2,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3046362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3046362>



Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, Termiczny prąd długotrwały  $I_{th}$ : 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy




2908859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>

## PT 2,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3210156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210156>




Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

---

## ST 2,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3036343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036343>



Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

# VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756 - Adapter czołowy

2908859


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908859>



## QTC 1,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3205103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3205103>




Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 17,5 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,25 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

## QTC 2,5-MT - Złącze z odłącznikiem nożowym

3206487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206487>



Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 2,5 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)