


MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTB 2,5/...-G, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Magazynek listwowy

Korzyści

- Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
- Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
- Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoswiatowe zastosowanie
- Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej
- Części montowane w rastrze szeregowo ułatwiają wyposażanie płytek drukowanych przy niewielkiej ilości miejsca

Dane handlowe

Numer artykułu	1998496
Jednostka opakowania	35 Szt.
Minimalne zamówienie	35 Szt.
Klucz sprzedaży	AACSHB
Klucz produktu	AACSHB
GTIN	4017918965433
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,97 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,99 g
Numer taryfy celnej	85366930
Kraj pochodzenia	DE

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Linia produktowa	COMBICON Connectors M
Typ produktu	Obudowa podstawowa płytki drukowanej
Rodzina produktów	MSTB 2,5/..-G
Liczba biegunów	3
Raster	5,08 mm
Ilość przyłączy	3
Liczba rzędów	1
Kołnierz mocujący	bez
Liczba potencjałów	3
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	1

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	12 A
Napięcie znamionowe U_N	320 V
Stopień zabrudzenia	3
Opór przejścia	1,4 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3)	320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Napięcie znamionowe (III/2)	320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia)	Cyna (3 - 5 μm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia)	Nikiel (1,3 - 3 μm Ni)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia)	Cyna (3 - 5 μm Sn)

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>

Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia)	Nikiel (1,3 - 3 µm Ni)
--	------------------------

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	zielony (6021)
Materiał izolacyjny	PA
Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12	850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2	125 °C

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem.
------------------------------	---

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	5,08 mm
Wysokość	9 mm
Długość kołka lutowniczego [P]	3,5 mm
Wymiary kołka	1 x 1 mm

Próby mechaniczne

Kontrola wizualna

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Kontrola wymiarów

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość napisów

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>

Polaryzacja i kodowanie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Mocowanie styków podczas pracy

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Siły wtykania/wyciągania

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli	25
Siła wtykania na biegun ok.	8 N
Siła wyciągania na biegun ok.	6 N

Badania elektryczne

Badanie termiczne | Grupa badań C

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów	24

Rezystancja izolacji

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów	> 5 MΩ

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego	I
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3)	3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3)	4 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2)	320 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2)	3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2)	3 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2)	630 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2)	3 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2)	3,2 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h

Badanie trwałości

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza	4,8 kV
Rezystancja styku R ₁	1,4 mΩ
Rezystancja styku R ₂	1,4 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania	25
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów	> 5 MΩ

Test klimatyczny

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne	0,2 dm ³ SO ₂ na 300 dm ³ /40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą	100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane	2,21 kV

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C


MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>

Rysunki



Typ: MSTBP 2,5/...-ST z MSTB 2,5/...-G




Typ: FKCOR 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>



Typ: MSTB 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>



Typ: FKCOW 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: MSTBU 2,5/...-STD-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>



Typ: FKCT 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>



Typ: TFKC 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: IC 2,5/...-G-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>



Typ: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST z MDSTBVA 2,5/...-G-5,08




Typ: FKCV(W/R) 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>



Typ: TMSTBP 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: SMSTB 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>



Typ: FKCN 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: ICV 2,5/...-G-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>



Typ: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 z MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBL 2,5/ 3-G-5,08 MAG - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1998496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1998496>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl