

ME MAX 17,5 F/SF-PLATE KMGY - Wkładka



2203906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203906>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Wkładka, szerokość: 14,2 mm, wysokość: 59,6 mm, głębokość: 1 mm, kolor: jasnoszary (7035)



Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności

Dane handlowe

Numer artykułu	2203906
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABZ
Klucz produktu	ACHABZ
GTIN	4055626458656
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,996 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,996 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 17,5 F/SF-PLATE KMGY - Wkładka



2203906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203906>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłona
Wykonanie	Wkładka
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME-MAX

Wymiary

Szerokość	14,2 mm
Wysokość	59,6 mm
Głębokość	1 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

ME MAX 17,5 F/SF-PLATE KMGY - Wkładka

2203906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203906>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203906>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME MAX 17,5 F/SF-PLATE KMGY - Wkładka



2203906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203906>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 17,5 F/SF-PLATE KMGY - Wkładka

2203906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203906>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl