

ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 BU - Połówka obudowy



2279350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279350>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka, szerokość: 16,3 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 112,85 mm, kolor: niebieski (5015)

Korzyści

- Łatwy montaż
- Różne techniki przyłączeniowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2279350
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHABZ
Klucz produktu	ACHABZ
GTIN	4046356306416
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,55 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	23,15 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 BU - Połówka obudowy



2279350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279350>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Połówka obudowy
Rodzina produktów	ME MAX...3-3
Liczba rzędów	3
Wykonanie	Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-MAX

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	16,3 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	112,85 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	107 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	niebieski (5015)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)

ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 BU - Połówka obudowy



2279350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279350>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB


Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 BU - Połówka obudowy

2279350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279350>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279350>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 BU - Połówka obudowy

2279350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279350>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 BU - Połówka obudowy



2279350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279350>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl