

FLKM 14/8P/HF/PLC - Moduł przejściowy



2295680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295680>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przejściowy VARIOFACE, na 8 kanałów z dodatkową złączką na każdy sygnał, do wspólnego potencjału plusowego, bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2295680
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK216Y
Klucz produktu	CK216Y
GTIN	4017918429638
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	131 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	124,45 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM 14/8P/HF/PLC - Moduł przejściowy



2295680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295680>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
--------------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC 60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	3 A (do plusa i minusa)
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane przyłączeniowe

Strona sterownika

Przyłącze według normy	IEC 60603-13
Rodzaj przyłącza	listwa styków męskich FLK14
Liczba biegunów	14

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Liczba biegunów	20
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	56,5 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	57,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

FLKM 14/8P/HF/PLC - Moduł przejściowy



2295680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295680>

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Wysokość	maks. 2000 m

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
Oznaczenie normy	Odstępy izolac. w powietrzu i prądy pełzaj.

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

FLKM 14/8P/HF/PLC - Moduł przejściowy

2295680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295680>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM 14/8P/HF/PLC - Moduł przejściowy

2295680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295680>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl