


FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/DIL/HF/S7 - Moduł pasywny



2296883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296883>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł interfejsowy VARIOFACE-do Siemens SIMATIC® S7-300, z opisem SIMATIC® (1 – 20) i dodatkowymi 18 złączkami przyłączeniowymi (potencjał dodatni). Za pomocą jednego przełącznika można połączyć kilka punktów połączeniowych.

Dane handlowe

Numer artykułu	2296883
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2187
Klucz produktu	CK2187
GTIN	4017918729448
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	234,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	231,1 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/DIL/HF/S7 - Moduł pasywny



2296883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296883>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV (≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	30 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)
	100 mA (na przełącznik, nie przełączać pod obciążeniem)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	3 A (przy zasilaniu przez złączki szynowe 1 i 20)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Odpowiednia karta I/O	6ES7331-7KF02-0AB0
-----------------------	--------------------

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/DIL/HF/S7 - Moduł pasywny



2296883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296883>

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

Wymiary

Szerokość	124 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	57 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

UKCA

certifikat	Zgodność z UKCA
------------	-----------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/DIL/HF/S7 - Moduł pasywny



2296883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296883>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/DIL/HF/S7 - Moduł pasywny



2296883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296883>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl