

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Moduł aktywny



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311030>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przekaźnikowy, z 8 przekaźnikami miniaturowymi, po jednym zestyku przełącznym, wtykowy, do 24 V DC (wraz z przekaźnikami)

Dane handlowe

Numer artykułu	2311030
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK219Y
Klucz produktu	CK219Y
GTIN	4046356134958
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	505,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	505 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
z wyposażeniem	tak

Właściwości izolacji

Izolacja	Większa izolacja
----------	------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Izolacja	Większa izolacja
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Znamionowe napięcie izolacji	260 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV (1,2 / 50 μ s)

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście

Znamionowe napięcie izolacji	260 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,3 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC (± 10 %)
Typowy prąd wejścia dla U_N	200 mA (Zasilanie 200 mA / ≤ 20 mA prąd wejściowy na sygnał)

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	Styk pojedynczy, 1 zestyk przełączny
Maksymalne napięcie łączeniowe	150 V AC/DC (Napięcie łączeniowe maks. 230 V AC: maksymalne napięcie łączeniowe 230 V jest dozwolone wyłącznie przy używaniu tego samego obwodu bezpiecznikowego! Wyjścia nie nadają się do przełączania różnych przewodów fazowych.)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	4 A

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Moduł aktywny



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311030>

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania

Przyłącze według normy	IEC 60603-13
Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	14

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	12
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

DEROG

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	61 mm
Wysokość	126 mm
Głębokość	146 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Moduł aktywny



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311030>

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Normy/przepisy

DIN EN 50178: 1998-04

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście

Normy/przepisy

DIN EN 50178: 1998-04

Montaż

Sposób montażu

Montaż na szynie montażowej

Pozycja montażu

dowolna

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Moduł aktywny

2311030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311030>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311030>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.01841/19

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Moduł aktywny



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311030>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB - Moduł aktywny



2311030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311030>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl