

UM 72-SEFE/L KMGY - Element boczny




2695853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695853>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, Element boczny (lewy), kolor: jasnoszary (7035), ze stopą zatrzaskową, szerokość: 5 mm, wysokość: 89,6 mm, głębokość: 37,6 mm



Korzyści

- Łatwy montaż
- Elastyczność kształtu i wielkości
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2695853
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
GTIN	4046356479608
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,71 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,61 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UM 72-SEFE/L KMGY - Element boczny



2695853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695853>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UM72
Wykonanie	Element boczny (lewy)
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM

Wymiary

Szerokość	5 mm
Wysokość	89,6 mm
Głębokość	37,6 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

UM 72-SEFE/L KMGY - Element boczny

2695853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695853>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695853>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM 72-SEFE/L KMGY - Element boczny

2695853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695853>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 72-SEFE/L KMGY - Element boczny

2695853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695853>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl