

# UM 72-SEFE/R KMGY - Element boczny

2695866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695866>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

## Obudowy elektroniki



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2695866       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 20 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ACHDBA        |
| Klucz produktu                      | ACHDBA        |
| GTIN                                | 4046356479615 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 6,62 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,59 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# UM 72-SEFE/R KMGY - Element boczny



2695866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695866>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Typ produktu            | Obudowy składane - bok      |
| Rodzina produktów       | UM72                        |
| Wykonanie               | Element boczny (prawy)      |
| Rodzaj obudowy          | Obudowy z profili pasmowych |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                         |
| Seria obudów            | UM                          |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 5 mm    |
| Wysokość  | 89,6 mm |
| Głębokość | 37,6 mm |

### Dane materiału

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | jasnoszary (7035) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki       |
| Materiał obudowy        | Poliamid          |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

### Montaż

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu | Montaż na szynie montażowej |
|----------------|-----------------------------|

# UM 72-SEFE/R KMGY - Element boczny

2695866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695866>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695866>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# UM 72-SEFE/R KMGY - Element boczny



2695866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695866>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182701 |
| ECLASS-13.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM 72-SEFE/R KMGY - Element boczny

2695866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695866>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)