

2757144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757144>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki 2-poz., wyposażona, po 6 przyłączy śrubowych z obu stron, dla jednej płytki druk.

Dane handlowe

Numer artykułu	2757144
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCCD
Klucz produktu	ACHCCD
Strona katalogu	Strona 727 (C-1-2013)
GTIN	4017918139506
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	100,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	86,538 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEGH
Liczba biegunów	12
Raster	5 mm
Liczba rzędów	2
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Seria obudów	UEG
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	500 V
Prąd znamionowy I_N	10 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	40 mm
Wysokość konstr.	106,7 mm
wysokość NS 35/7,5	106,7 mm
Głębokość	79 mm
Długość	79 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Lut
----------------	-----

UEGH 40/1 - Obudowa elektroniki

2757144


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757144>




Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki

Rysunek schematyczny



Rysunek wymiarowy



przestrzeń wewn., dla 1 płytki drukowanej, 12 biegunów


UEGH 40/1 - Obudowa elektroniki

2757144


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757144>



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



2757144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757144>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757144>

**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E60425-19770427

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2757144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757144>

Akcesoria

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl