

UMK-FE VE 500 - Stopa

2906364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906364>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element stopy, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7.5, wtykany między podstawkę a element boczny, ilość w opakowaniu: 500



Dane handlowe

Numer artykułu	2906364
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDCA
Klucz produktu	ACHDCA
GTIN	4017918277505
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,18 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UMK-FE VE 500 - Stopa

2906364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906364>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóżka mocująca
Rodzina produktów	UMK
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UMK

Dane materiału

Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

UMK-FE VE 500 - Stopa

2906364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906364>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906364>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UMK-FE VE 500 - Stopa

2906364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906364>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-FE VE 500 - Stopa

2906364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906364>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl