

UM122-A/U92 L16,27CM SO5 - Pokrywa



2914644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914644>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask, Osłona, kolor: transparentny, szerokość: 92 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 92 mm, długość: 162,7 mm, wysokość: 34 mm, Uwaga: maks. długość osłony = długość PCB - 19 mm



Korzyści

- Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
- Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
- Łatwy montaż zatraskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	2914644
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDBZ
Klucz produktu	ACHDBZ
GTIN	4017918959579
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	72,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56,95 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM122-A/U92 L16,27CM SO5 - Pokrywa



2914644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914644>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM122
Wykonanie	Oslona
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM

Wymiary

Szerokość	92 mm
Wysokość	34 mm
Długość	162,7 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	92 mm
--------------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	transparentny
Kolor (Obudowa)	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrzask
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo

UM122-A/U92 L16,27CM SO5 - Pokrywa



2914644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914644>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM122-A/U92 L16,27CM SO5 - Pokrywa



2914644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914644>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl