

# MSTBT 2,5/ 3-ST SET SO3 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2914725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914725>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

## Złącza do PCB



## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2914725                                         |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHADB                                          |
| Klucz produktu                      | ACHADB                                          |
| GTIN                                | 4017918959555                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 27,76 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 27,76 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# MSTBT 2,5/ 3-ST SET SO3 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2914725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914725>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Typ produktu       | Wtyk płytki drukowanej    |
| Rodzina produktów  | MSTBT 2,5/..-ST           |
| Liczba biegunów    | 3                         |
| Ilość przyłączy    | 3                         |
| Kołnierz mocujący  | bez                       |
| Liczba potencjałów | 3                         |
| Pinlayout          | Liniowe ustawienie kołków |

### Dane materiału

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Kolor                      | jasnoszary |
| Powierzchnia styku         | cynowy Sn  |
| materiał powierzchni styku | Sn         |

### Montaż

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Pinlayout        | Liniowe ustawienie kołków         |
| Rodzaj przyłącza | Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową |

# MSTBT 2,5/ 3-ST SET SO3 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2914725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914725>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914725>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 13631 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                             |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                        | 300 V                        | 10 A                  | 28 - 12      | -                      |
| Usegroup D                                                                                                             |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                        | 300 V                        | 10 A                  | 28 - 12      | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: B.01687 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425-19931011 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                                 | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                                      |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                                 | 300 V                        | 15 A                  | 30 - 12      | -                      |
| Usegroup D                                                                                                                                      |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                                 | 300 V                        | 10 A                  | 30 - 12      | -                      |

# MSTBT 2,5/ 3-ST SET SO3 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2914725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914725>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460202 |
| ECLASS-12.0 | 27460202 |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MSTBT 2,5/ 3-ST SET SO3 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2914725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914725>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

# MSTBT 2,5/ 3-ST SET SO3 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2914725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914725>

## Akcesoria

### ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 2,5 mm<sup>2</sup>



### ME-SAS VPE100 - Obejma do podł. ekranu

2202146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202146>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 2,5 mm<sup>2</sup>



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)