

# UM-BEFE 35 BK (VPE 500) - Element bazowy



2957355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2957355>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie montażowej, Element bazowy modułu wtykanego, kolor: czarny (9005), z nóżką, szerokość: 35 mm, wysokość: 111 mm, głębokość: 27,7 mm



## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2957355                                         |
| Jednostka opakowania                | 500 Szt.                                        |
| Minimalne zamówienie                | 500 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHDDA                                          |
| Klucz produktu                      | ACHDDA                                          |
| GTIN                                | 4017918279677                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 25,93 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 25,3 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# UM-BEFE 35 BK (VPE 500) - Element bazowy



2957355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2957355>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Typ produktu            | Dolna część obudowy do nadbudowy |
| Rodzina produktów       | UM BE                            |
| Wykonanie               | Element bazowy modułu wtykanego  |
| Rodzaj obudowy          | Obudowy z profili pasmowych      |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                              |
| Seria obudów            | UM                               |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 35 mm   |
| Wysokość  | 111 mm  |
| Głębokość | 27,7 mm |

### Dane materiału

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Kolor              | czarny (9005) |
| Jakość powierzchni | bez obróbki   |
| Materiał obudowy   | Poliamid      |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

### Montaż

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu | Montaż na szynie montażowej |
|----------------|-----------------------------|

# UM-BEFE 35 BK (VPE 500) - Element bazowy



2957355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2957355>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2957355>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# UM-BEFE 35 BK (VPE 500) - Element bazowy



2957355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2957355>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182701 |
| ECLASS-13.0 | 27190601 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM-BEFE 35 BK (VPE 500) - Element bazowy



2957355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2957355>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)