

# RC-09P1NA24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1610480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610480>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Złącze wlotowywane, Uszczelka płaska, 4xM3, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242503

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1610480                                         |
| Jednostka opakowania                | 20 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 20 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAF                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFR                                          |
| GTIN                                | 4046356276177                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 36,99 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 29,9 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-09P1NA24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1610480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610480>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
|--------------|----------------------------------------|

### Złącze

#### Izolator

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Kodowanie                              | N                  |
| Liczba cykli wtykania                  | 50                 |
| Rodzaj przyłącza                       | Złącze wlotowywane |
| Rodzaj zestyków                        | Pin                |
| Zastosowanie                           | Sygnał             |
| Liczba biegunów                        | 9                  |
| Kierunek obrotu                        | standard           |
| wygląd wtyku                           | 8+1                |
| Średnica styków <b>Styki mocy</b>      | 2 mm               |
| Prąd znamionowy <b>Styki mocy</b>      | 20 A               |
| Napięcie znamionowe                    | 48 V AC            |
|                                        | 74 V DC            |
| Znamionowe napięcie udarowe            | 1,5 kV             |
| Kategoria przepięciowa                 | III                |
| Stopień zabrudzenia                    | 3                  |
| Średnica styków <b>Styki sygnałowe</b> | 1 mm               |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy      | 8 A                |

#### Obudowa


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Materiał obudowy               | Metal           |
| Rodzaj rygla                   | Blokada śrubowa |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez             |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP67            |
| Rodzaj gwintu                  | M23             |

# RC-09P1NA24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej


1610480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610480>

## Rysunki



## Wymiary montażowe




Rysunek wymiarowy, widok z boku

# RC-09P1NA24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1610480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610480>

Rysunek schematyczny



# RC-09P1NA24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1610480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610480>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-09P1NA24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1610480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610480>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)