

HC-26S2N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614417>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Gniazdo, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, stopień ochrony: IP67, w stanie wetkniętym, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: HC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242878

Dane handlowe

Numer artykułu	1614417
Jednostka opakowania	24 Szt.
Minimalne zamówienie	24 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDF
Klucz produktu	ABRAJL
GTIN	4046356801218
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26S2N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614417>

Dane techniczne

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	HC
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Metal

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj styku	Gniazdo

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-26S2N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614417>

Stopień ochrony	IP67, w stanie wetkniętym
-----------------	---------------------------

HC-26S2N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1614417


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614417>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy




HC-26S2N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614417>

Rysunek schematyczny



HC-26S2N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614417>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26S2N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1614417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614417>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl