


K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym, długość: 30 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1623165
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRDKA
Klucz produktu	ABRDFA
GTIN	4055626126593
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 715 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 715 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel sygnałowy i elektroenergetyczny
--------------	---------------------------------------

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	9 A
-----------------------	-----

Kabel/przewód

Długość przewodów	30 m
-------------------	------

K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym




1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy

K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym

1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

Schemat



K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

 UL Listed ID dopuszczenia: E335019-20140707				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	5 A	-	-
Sygnały	48 V	2 A	-	-

 cUL Listed ID dopuszczenia: E335019-20140707				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	5 A	-	-
Sygnały	48 V	2 A	-	-

K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

Akcesoria

PATG 4/23 - Uchwyt oznaczników przewodów

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808011>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunać, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm

WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich / 1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>




Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

PABA YE/15 - Szyld wtykany

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013698>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym




1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

PABA RD/15 - Szyld wtykany

1013944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013944>



Szyld wtykany, pasek, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623165>

CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE
1000 V AC / 1500 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl