

KC-88014448/1,00 - Kabel hybrydowy

1627298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627298>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel hybrydowy, długość: 1 m, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003



Dane handlowe

Numer artykułu	1627298
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRFDA
Klucz produktu	ABRGCA
Strona katalogu	Strona 126 (C-2-2019)
GTIN	4055626297804
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 040,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 040,9 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

KC-88014448/1,00 - Kabel hybrydowy

1627298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627298>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
--------------	-------------------------

Złącze

Dane dot. przewodu

Rodzaj przewodu	HDSLC11Y-J
Szybkość transmisji	CAT5
Szybkość transmisji	100 Mb/s (Interfejs danych)
Ekranowany	tak
Budowa kabla	(5x 10 + (4x 1,5) + (4x 0,34)C) C
Zewnętrzna średnica przewodu	21,4 mm ±0,7 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
Materiał izolacji żył	PP
plaszcz zewnętrzny, kolor	pomarańczowy RAL 2003
Pojedyncze żyły, kolor	czarny, czarny, czarny, czarny, zielono/żółty Żyły przewodu: czarna U/ L1, czarna V/ L2, czarna W/ L3, czarna N/ 4, zielono- żółta brązowy, fioletowy, czarny, zielony żyły sygnałowe niebieski, żółty, biały, pomarańczowy żyły danych
Napięcie znamionowe kabla	1000 V
Napięcie probiercze	4 kV
Prąd znamionowy	61 A (moc, wg DIN VDE 0298-4 tab. 11/5) 18 A (sygnał, wg DIN VDE 0298-4 tab. 11/5) 3,6 A (dane, wg DIN VDE 0298-4 tab. 11/5)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	107 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	160,5 mm
Cykle gięcia maksymalnie	5000000
Droga procesu	5 m
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu stacjonarnym	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu ruchomym	-20 °C ... 60 °C
UL AWM Style	20234 / 10492 (80 °C / 1000 V)
Właściwości szczególne	do łańcuchów kablowych
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2
Bezhalogenowość	tak
olejoodporność	EN 60811-2-1

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
-------------------	-----

KC-88014448/1,00 - Kabel hybrydowy

1627298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627298>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627298>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

KC-88014448/1,00 - Kabel hybrydowy

1627298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627298>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

KC-88014448/1,00 - Kabel hybrydowy

1627298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627298>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl