

EBP 3- 5 PA1,3 VPE2500 - Mostek wtykowy



1741238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1741238>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek, Mostek wtykowy, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy, rodzina produktów: EBP



Dane handlowe

Numer artykułu	1741238
Jednostka opakowania	2 500 Szt.
Minimalne zamówienie	2 500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAHZFC
Klucz produktu	AAHZFC
GTIN	4046356292283
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

EBP 3- 5 PA1,3 VPE2500 - Mostek wtykowy



1741238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1741238>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Linia produktowa	COMBICON Connectors Special
Typ produktu	Mostek
Rodzina produktów	EBP
Liczba biegunów	3
Raster	5 mm
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	1
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	1

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	24 A (w zależności od zastosowania)
----------------------------	-------------------------------------

Wymiary

Raster	5 mm
--------	------

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	ocynowanie galwaniczne

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	szary (7042)
Materiał izolacyjny	PA
Grupa materiału izolacyjnego	I
CTI wg IEC 60112	600
Klasa palności wg UL 94	V0
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12	850
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	775
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2	125 °C

Złącze

Przyłącze 1

Materiał izolacyjny	PA
---------------------	----

EBP 3- 5 PA1,3 VPE2500 - Mostek wtykowy

1741238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1741238>



CTI wg IEC 60112	600
------------------	-----

EBP 3- 5 PA1,3 VPE2500 - Mostek wtykowy



1741238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1741238>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1741238>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

EBP 3- 5 PA1,3 VPE2500 - Mostek wtykowy



1741238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1741238>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406
ECLASS-12.0	27460406

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EBP 3- 5 PA1,3 VPE2500 - Mostek wtykowy



1741238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1741238>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl