

SCP 3-10 - Wtyk zwierający



3070413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070413>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zwierający, raster: 10,15 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

Dane handlowe

Numer artykułu	3070413
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
GTIN	4055626348148
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,61 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

SCP 3-10 - Wtyk zwierający

3070413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070413>



Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wtyki zwierające SCP są przeznaczone do zwarcia sąsiednich złączek rozłączalnych pomiarowych. Służą jako tymczasowa możliwość zwarcia przekładników prądowych, do prac konserwacyjnych i uruchomieniowych przy urządzeniach pomiarowych i wyposażeniu ochronnym instalacji zasilających. Wtyki zwierające mogą być podłączane i odłączane tylko wtedy, gdy nie ma napięcia lub obciążenia.
----------------------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk zwierający
Liczba biegunów	3
Raster	10,15 mm

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V DC
	30 V AC

Wymiary

Średnica kołka	4,00 mm
Raster	10,15 mm

Dane materiału

Kolor	pomarańczowy (RAL 2003)
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

SCP 3-10 - Wtyk zwierający

3070413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070413>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SCP 3-10 - Wtyk zwierający

3070413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3070413>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl