


DP-LPS-8 - Płytki dystansowe



3270564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270564>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytki dystansowe, głębokość: 24,4 mm, szerokość: 8,2 mm, wysokość: 18,5 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Dane handlowe

Numer artykułu	3270564
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
GTIN	4055626138008
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,544 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,544 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

DP-LPS-8 - Płytki dystansowa



3270564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270564>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płytki separacyjna
Liczba biegunów	1

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Dane materiału

Kolor	czerwone (RAL 3001)
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
Wysokość	18,5 mm
Głębokość	24,4 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60°C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C ()
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

DP-LPS-8 - Płytki dystansowa

3270564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270564>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DP-LPS-8 - Płytki dystansowa

3270564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3270564>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl