Opis produktu

XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In1250A 3p FF

XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In1250A 3p FF



Ogólne informacje

Typ produktu	XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In1250A 3p FF
Kod zamówieniowy	1SDA101380R1
Numer EAN	8056221011983
Opis katalogowy	XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In1250A 3p FF
Opis	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 1250

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 64.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2358
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... 125 °C
Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XSEJEFAZZAAAA00000
Numer EAN	8056221011983
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szeroość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	178 mm
Masa netto	9.7 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.2 kg

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

EAN opakowania (poziom 1)	8056221011983

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 3000 cycle
Wytrzymalosc mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	3
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 57 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw})	20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	Ekip Touch LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciowej	S
Normy	IEC

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Podtyp	XT7M
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1337

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107046A9648
Rysunki mechaniczne	1SDH002013A1102
Diagram okablowania	1SDM000002A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT





Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia