KWE®

Końcówka wtykowa

Końcówka wtykowa KWE z izolacją poliamidową, służąca do zaciskania na przewodach i tworzenia pewnych połączeń wtykowych.


- izolacja poliamidowa
- materiał: miedź cynowana galwanicznie
- wykonanie specjalne wg DIN 46230



Parametry techniczne

Izolacja	poliamidową	**Materiał**	miedź cynowana galwanicznie
Trwałość termiczna	-40°C do +125°C	**Wykonanie**	DIN 46230 wykonanie specjalne

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Kolor	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_4 [mm]	b [mm]	h [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	a [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
		KWE 1	0,8	1,6	1,9	4	–	–	22	10	5	0,65	100	5905912818734	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
0,5 ÷ 1		KWE 1-A	0,8	1,6	1,9	4	–	–	24	12	5	0,70	100	5905912818765	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
		KWE 1-20	0,8	1,6	1,9	4	–	–	33	20	5	0,90	100	5905912818796	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
		KWE 2,5	0,8	2,3	1,9	5,1	–	–	22	10	5	0,78	100	5905912818826	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
1,5 ÷ 2,5		KWE 2,5-A	0,8	2,3	1,9	5,1	–	–	24	12	5	0,72	100	5905912818857	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
		KWE 2,5-20	0,8	2,3	1,9	5,1	–	–	33	20	5	1,05	100	5905912818888	PR33, RE6, E11-6, PP8, PP19	PR 33-E6
4 ÷ 6		KWE 6	1	3,6	2,7	7,2	–	–	26	10	6	1,77	100	5905912818918	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	PR 33-E6
10		KWE 10	1,1	4,5	–	8,4	4,3	2,4	30	12	8	3,04	100	5905912818956	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100-U, PR240, R50, PP19, RE16	ZE 10, ZE K8
16		KWE 16	1,2	5,8	–	9,7	5,5	2,6	36	13	10	4,50	100	5905912818987	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100-U, PR240, R50, PP19, RE16	ZE 16, ZE K8

Wykonanie standardowe: krawędzie zwiniętej części rurkowej są ze sobą zlutowane.
Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. KWE 6-V0.